



**Caractéristiques Philips Projecteur LED ClearFlood BVP650 Aluminium 265W 35280lm 39-11x98D - 740 Blanc Froid | IP66 - Asymétrique**

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                                    |
|------------------------------|------------------------------------|
| Réf.                         | 231097                             |
| EAN                          | 8718699128890                      |
| Code Fabricant               | 12889000                           |
| Marque                       | Philips                            |
| Nom du fabricant             | BVP650 LED420-4S/740 OFA52 ALU PSU |
| Lampesdirect Garantie Totale | 5 ans                              |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 100000                             |

## Informations techniques

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| Technologie                       | LED Intégré      |
| Puissance (W)                     | 265W             |
| Substitut (Watt)                  | 200              |
| Tension (V)                       | 220-240          |
| Dimmable                          | Non dimmable     |
| Code Couleur                      | 740 Blanc Froid  |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 4000 Blanc Froid |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 70-79            |
| Couleur Claire                    | Blanc            |
| Options de couleur                | Couleur unique   |
| Flux Lumineux (Lumen)             | 35280lm          |

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| Efficacité Lumineuse (Lm/W) | 133.1          |
| Angle de Diffusion (degrés) | 17-5x132       |
| Facteur de puissance        | >0.95          |
| Référence Article           | Projecteur LED |

## Informations de l'appareil

|                                 |                                                                 |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| EOC8                            | 12889000                                                        |
| Connexion du Luminaire          | Vis [Vis pour connecteur]                                       |
| Couverture Optique              | Verre                                                           |
| Distribution Lumineuse          | Asymétrique                                                     |
| Indice IP = Niveau d'étanchéité | IP66 – Résistant à la poussière et à l'eau (fortes projections) |
| Indice IK = Résistance au choc  | IK09 - 10 Joule                                                 |
| Température de Fonctionnement   | -40 to +45                                                      |
| Couleur du Luminaire            | Aluminium                                                       |
| Matériaux                       | Aluminium                                                       |
| Couleur du boîtier              | Aluminium                                                       |
| Gamme                           | ClearFlood                                                      |

## Dimensions

|               |     |
|---------------|-----|
| Longueur (mm) | 529 |
| Largeur (mm)  | 580 |
| Hauteur (mm)  | 95  |

## Pourquoi choisir LampesDirect?

### Informations du capteur

Type de capteur  Partenaire des **professionnels**  Un chargé **d'affaires dédié**  
 Pas de détecteur

 Jusqu'à **7 ans de garantie**  Retours faciles **jusqu'à 14 jours**