



Caractéristiques Lot 4x Ledvance  
Downlight LED Comfort DN105 6W  
420lm 120D - 830 Blanc Chaud |  
118mm

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                                                  |
|------------------------------|--------------------------------------------------|
| Réf.                         | 253046                                           |
| EAN                          | 8719157059428                                    |
| Code Fabricant               | 8719157059428                                    |
| Marque                       | Ledvance                                         |
| Nom du fabricant             | Multipack 4x DL SLIM DN105 6W/3000K WT IP20 LEDV |
| Lampesdirect Garantie Totale | 3 ans                                            |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 30000                                            |

## Informations techniques

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Eclairage de Secours              | Pas d'éclairage de secours     |
| Inclinable                        | Non                            |
| Technologie                       | LED Intégré                    |
| Puissance (W)                     | 6W                             |
| Tension (V)                       | 220-240                        |
| Dimmable                          | Non dimmable                   |
| Code Couleur                      | 830 Blanc Chaud                |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 3000 Blanc Chaud               |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs |
| Couleur Claire                    | Blanc                          |
| Options de couleur                | Couleur unique                 |

|                             |                                                    |
|-----------------------------|----------------------------------------------------|
| Angle de Diffusion (degrés) | 120                                                |
| Flux Lumineux (Lumen)       | 420lm                                              |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W) | 70                                                 |
| Facteur de puissance        | >0.50                                              |
| UGR                         | < 28 - pour les couloirs et les locaux de stockage |
| Référence Article           | Spot Encastrable LED                               |

## Informations de l'appareil

|                                 |                                         |
|---------------------------------|-----------------------------------------|
| Montage                         | Encastré                                |
| Place nécessaire (mm)           | 105                                     |
| Indice IP = Niveau d'étanchéité | IP20 – Légère protection à la poussière |
| Température de Fonctionnement   | De -20 à + 50                           |
| Matériaux                       | PC (Polycarbonate)                      |
| Couleur du Luminaire            | Blanc                                   |
| Gamme                           | DOWNLIGHT SLIM                          |

## Dimensions

|               |     |
|---------------|-----|
| Hauteur (mm)  | 30  |
| Diamètre (mm) | 118 |

## Informations du capteur

Type de capteur Pas de détecteur

**Pourquoi choisir LampesDirect?**



Partenaire des **professionnels**



Un chargé **d'affaires dédié**



Jusqu'à **7 ans de garantie**



Retours faciles **jusqu'à 14 jours**

