



**Caractéristiques Philips Réglette LED  
Étanche Ledinaire EcoSet 35W 4800lm  
- 840 Blanc Froid | 120cm - Équivalent  
2x36W**



[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                                 |
|------------------------------|---------------------------------|
| Réf.                         | 251191                          |
| EAN                          | 8720169750364                   |
| Code Fabricant               | 8720169750364                   |
| Marque                       | Philips                         |
| Nom du fabricant             | WT075C 48S/840 ESW L1200 EcoSet |
| Lampesdirect Garantie Totale | 3 ans                           |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 50000                           |
| D-Mark                       | Oui                             |

## Informations techniques

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Technologie                       | LED Intégré                    |
| Substitut (Watt)                  | 2x36                           |
| Puissance (W)                     | 35W                            |
| Tension (V)                       | 220-240                        |
| Dimmable                          | Oui, dimmable                  |
| Couleur Claire                    | Blanc                          |
| Code Couleur                      | 840 Blanc Froid                |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 4000 Blanc Froid               |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs |
| Options de couleur                | Couleur unique                 |

|                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| Flux Lumineux (Lumen)       | 4800lm               |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W) | 137                  |
| Facteur de puissance        | >0.90                |
| Longueur                    | 120cm                |
| Référence Article           | Réglette LED Étanche |

## Informations de l'appareil

|                                 |                                                         |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Montage                         | Surface                                                 |
| Connexion du Luminaire          | Borne sans vis                                          |
| Couverture Optique              | PC (Polycarbonate)                                      |
| Indice IP = Niveau d'étanchéité | IP65 – Résistant à la poussière et à l'eau (jets d'eau) |
| Indice IK = Résistance au choc  | IK08 - 5 Joule                                          |
| Température de Fonctionnement   | 0 to +25                                                |
| Matériaux                       | PC (Polycarbonate)                                      |
| Couleur du Luminaire            | Gris                                                    |
| Couleur du boîtier              | Gris                                                    |
| Eclairage de Secours            | Pas d'éclairage de secours                              |
| Gamme                           | Ledinare EcoSet                                         |

## Dimensions

|               |      |
|---------------|------|
| Longueur (mm) | 1207 |
| Largeur (mm)  | 71   |
| Hauteur (mm)  | 74   |

## Pourquoi choisir LampesDirect?

Informations du capteur  Prendre des professionnels  Un chargé d'affaires dédié

Type de capteur  Jusqu'à 7 ans de garantie  Retours faciles jusqu'à 14 jours   
 Pas de détecteur