



Caractéristiques Philips Highbay LED  
CoreLine Aluminium Gris 51W  
10000lm 90D - 840 Blanc Froid | IP66

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                               |
|------------------------------|-------------------------------|
| Réf.                         | 255181                        |
| EAN                          | 8721103306364                 |
| Code Fabricant               | 8721103306364                 |
| Marque                       | Philips                       |
| Nom du fabricant             | BY120P G6 LED100/UE840 PSU WB |
| Lampesdirect Garantie Totale | 5 ans                         |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 100000                        |

## Informations techniques

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Technologie                       | LED Intégré                    |
| Substitut (Watt)                  | 250                            |
| Puissance (W)                     | 51W                            |
| Dimmable                          | Non dimmable                   |
| Tension (V)                       | 220-240                        |
| Code Couleur                      | 840 Blanc Froid                |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 4000 Blanc Froid               |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs |
| Couleur Claire                    | Blanc                          |
| Options de couleur                | Couleur unique                 |
| Angle de Diffusion (degrés)       | 90                             |

|                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| Flux Lumineux (Lumen)       | 10000lm                    |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W) | 196.1                      |
| Facteur de puissance        | >0.95                      |
| Eclairage de Secours        | Pas d'éclairage de secours |
| Référence Article           | LED High Bay               |

## Informations de l'appareil

|                                 |                                                                 |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Montage                         | Surface, Plafond                                                |
| Connexion du Luminaire          | Autre                                                           |
| Indice IP = Niveau d'étanchéité | IP66 – Résistant à la poussière et à l'eau (fortes projections) |
| Indice IK = Résistance au choc  | IK08 - 5 Joule                                                  |
| Température de Fonctionnement   | -40 to +50                                                      |
| Couleur du Luminaire            | Gris                                                            |
| Matériaux                       | Aluminium                                                       |
| Gamme                           | CoreLine                                                        |

## Dimensions

|               |     |
|---------------|-----|
| Hauteur (mm)  | 95  |
| Diamètre (mm) | 350 |

## Informations du capteur

Type de capteur Pas de détecteur

**Pourquoi choisir LampesDirect?**



Partenaire des **professionnels**



Un chargé **d'affaires dédié**



Jusqu'à **7 ans de garantie**



Retours faciles **jusqu'à 14 jours**

